

# NaturExpert Holzentgrauer



---

## Technische Information

---

- Charakteristik:** Thixotroper Holzentgrauer auf Basis von Oxalsäure.  
**NaturExpert Holzentgrauer** dringt tief in die Poren des Untergrundes ein, beseitigt tief sitzende Verschmutzung und gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Auch auf Stein und Beton anwendbar. Geruchsfrei und vollständig biologisch abbaubar.  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zur Reinigung, Entgrauung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Außenbereich (z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Fassadenverkleidungen, Fenstern oder Türen). **NaturExpert Holzentgrauer** eignet sich ebenfalls für die Behandlung von Schiffs-Decks, Dichtungen und Verleimungen werden dabei nicht beschädigt.
- Untergründe:** Alle Holzarten, Beton, (Natur-)Stein.  
Grobe Verschmutzungen, verwitterte Farbschichten und Alt-Lasuren entfernen. Angrenzende Flächen, die nicht gereinigt werden sollen, abdecken. Saugfähige Untergründe vor der Anwendung von **NaturExpert Holzentgrauer** mit Wasser anfeuchten.  
Achtung: Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden, wenn **NaturExpert Holzentgrauer** dort aufdrocknet. Abdecken oder sofort abspülen!
- Verarbeitung:** Mit Schwamm, Pinsel, Fellrolle oder Sprühgerät.  
**NaturExpert Holzentgrauer** satt und gleichmäßig auftragen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen, die Oberfläche dabei feucht halten (z.B. mittels Wassersprühstrahl). Anschließend mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Bürste oder Hochdruckreiniger, keine Stahlbürste verwenden!) abwaschen. Bei stark verfärbten Bereichen Anwendung wiederholen. Falls erforderlich, hoch stehende Holzfasern vor dem Neuanstrich mit feinem Schleifpapier glätten.  
Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5 und 25° C liegen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Verdünnung:** Verarbeitungsfertig eingestellt.  
Soll **NaturExpert Holzentgrauer** lediglich zur Reinigung verwendet werden, kann bis zu 1 : 5 mit Wasser verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: 100 - 200 g/qm  
5 - 10 qm/l pro Auftrag in Abhängigkeit vom Grad der Vergrauung  
Reinigung: je nach Verdünnung 5 - 20 qm/l pro Auftrag.
- Trockenzeit:** Vor dem Neuanstrich mit Ölen (z.B. **NaturExpert Terrassenöl**), Lasuren oder Lacken Untergründe mindestens 2 Tage trocknen lassen.
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte Wasser und Seife verwenden.
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **NaturExpert Holzentgrauer** 2 Jahre lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bitte wenden!

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# NaturExpert Holzentgrauer



---

## Technische Information

**Besondere Hinweise:** **NaturExpert Holzentgrauer** vor jeder Verarbeitung durch Schütteln homogenisieren.  
Wichtig: Aufgrund der enthaltenen Oxalsäure reagiert **NaturExpert Holzentgrauer** sauer und darf daher nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 01/12

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit